

ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

pro lakované podlahy a vinylové podlahy

Všeobecný pokyn

Směšovací poměry, podrobné použití a pokyny týkající se výrobků na ošetřování jsou uvedeny na etiketách. Obecně platí: vytírat pouze na vlhko! Příliš velká vlhkost by mohla podlahu poškodit! Dřevěné a linoleové podlahy nesmějí být nikdy delší dobu vlhké nebo dokonce mokré, protože by na to mohly citlivě reagovat (roztahování). Dřevo a linoleum je přírodní produkt, proto se na ně nesmí používat silně alkalické čisticí prostředky. Používejte pouze doporučené čisticí prostředky a výrobky na ošetřování. Čištění neprovádět strojově.

1) První čištění po pokládání (čištění po ukončení pokládání)

Úkolem pracovníka provádějícího pokládání je předat podlahu v čistém stavu.

Při lehkém znečištění (pouze volný prach) - odstranit nečistotu zametením nebo vysátím.

Při normálním znečištění (běžné znečištění při pokládání) - čištění pomocí čisticích prostředků Eurowood.

Při silném znečištění (mastné skvrny, skvrny od lepidla atd.) - základní čištění. Používejte pouze tehdy, je-li to skutečně potřeba.

Pokud je to možné, použijte vždy nejmírnější formu čištění.

2) První ošetření

I když jsou podlahy hotové z hlediska povrchové úpravy, doporučuje se po položení první ošetření. Při prvním ošetření se na povrch nanese jemný ochranný film a případně vnikne do malých spár po pokládání. Povrch je tak chráněn proti znečištění a vlhkosti. Pokud není první ošetření výslovně požadováno jako součást pokládání, záleží jeho provedení na zákazníkovi.

3) Provozní čištění a ošetřování

Podle zatížení, stupně znečištění a individuálních nároků na čistotu je třeba provádět provozní čištění. Provozní čištění by se mělo provádět pouze tehdy, když je nutné. Pravidelné čištění, i když není potřeba nebo je potřeba jen málo (často v průmyslových objektech), by se provádět nemělo. Provozní čištění by se mělo provádět pouze na vlhko, avšak příliš velká vlhkost by mohla podlahu poškodit!

Při lehkém znečištění (pouze volný prach) - odstranit nečistotu zametením nebo vysátím.

4) Regenerace povrchu

Regeneraci povrchu je třeba provést tehdy, když je třeba obnovit ochranný film (tvrdá ochrana Freshen up). To může být zapotřebí podle zatížení 2 až 3 krát ročně. Stal-li se povrch přes řádné provozní čištění během let nevzhledným (vyšlapané cesty způsobené starými vrstvami tvrdé ochrany Freshen up), rovněž se regeneruje, přičemž je však nejprve nutno odstranit staré vrstvy tvrdé ochrany Freshen up.

Regenerace obnovením ochranného filmu (běžná regenerace cca 2 až 3 krát ročně)

1. odstranit nečistotu zametením nebo vysátím
2. vyčistit tilo **péčí o parkety a korek Cleaner**
3. ošetřit tilo **tvrdou ochranou Freshen up**

Regenerace nevzhledného povrchu (vyšlapané cesty způsobené starými vrstvami tvrdé ochrany Freshen up - nutné jen zřídka)

1. odstranit nečistotu zametením nebo vysátím
2. základní čištění tilo **aktivním čističem Remover**
3. ošetření **tvrdou ochranou Freshen up** (po základním čištění je zapotřebí ošetření tvrdou ochranou Freshen up)

Pokyn k udržení hodnoty

Vlhkost vzduchu mezi 40 % a 60 % zabezpečí optimální klima místnosti. To je dobré nejen pro zdraví a dobrý pocit člověka, nýbrž také ideální pro tilo plovoucí podlahy. Ve vytápěných místnostech není často během topného období v zimě této hodnoty dosaženo. Následkem může být tvorba spár. Vyvarujte se příliš suchého vzduchu použitím zvlhčovačů a rozmístěním pokojových květin.

Náš tip: Na nohy od nábytku připevnit filcové podložky. Pro ochranu před prachem a pískem položit před a za vstupní dveře rohožku.

Doporučení pro ošetřování se zakládají na četných průzkumech výrobce prostředků na ošetřování. Abyste si trvale uchovali krásu Vaší podlahy, je nutné provádět čištění a ošetřování výlučně tilo prostředky na ošetřování, protože jsou tyto prostředky optimálně sladěny s příslušným povrchem. Za škody vzniklé nepozorným a neodborným použitím systému pro ošetřování nebo použitím jiných výrobků na ošetřování nemůže být převzata záruka.

Pokud byste měli ještě nějaké nejasnosti, doporučujeme Vám požádat o radu specializovaného prodejce.

Dřevěné podlahy jsou charakteristické vícebarvností a struktura přírodního dřeva a to i v rámci stejné kvalitativní třídy. Vlivem slunečního záření mohou některé dekory měnit barevný odstín.

Podlaha položená plovoucím způsobem musí být oddílatována u těžkých předmětů, které jsou na podlahu postaveny (kuchyňské linky, vestavěné skříně).