

## DHF doska 4 P+D Egger

Artiklové číslo	Hrúbka	Dĺžka	Šírka
<b>21582/0000</b>	<b>15 mm</b>	<b>2 500 mm</b>	<b>675 mm</b>

Egger DHF je difúzne otvorená a vlhku odolná drevovláknitá doska, ktorá je lepená PU živicom 100% bez obsahu formaldehydu. Používa sa ako náhrada OSB dosky v difúzne otvorených konštrukciách.

### Výhody DHF dosiek Egger:

- > DHF je konštrukčnou doskou a poistnou hydroizoláciou v jednom
- > DHF doska chráni budovu v priebehu realizácie
- > DHF je plná náhrada difúznej fólie v obvodových konštrukciách drevostavieb a budov
- > veľmi jednoduchá a ľahká montáž dosiek vďaka predtlačnému rastru na povrchu
- > pokládka dosiek možná bez krycej prelepovacej pásky, kotvenie je skrutkami alebo sponkami

### Vlastnosti:

- > schválené stavebným dohľadom / Z-9.1-454
- > CE certifikácia podľa normy EN 622-5:2004
- > tesniace proti vetru
- > s profilom pero-drážka



## VLASTNOSTI



D-s2, d0



P+D

## ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka	<b>15 mm</b>
Šírka	<b>675 mm</b>
Dĺžka	<b>2 500 mm</b>
Hmotnosť	<b>14,85 kg</b>
<b>Doska</b>	
attr.Federmaß	<b>2510 x 685 mm</b>
Krycia šírka	<b>2500 x 675 mm</b>

Viac informácií <http://www.jafholz.sk/shop/plosne-materialy/dhf-dosky/dhf-doska-4-pd-egger-p1147062>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



**Stavebný materiál**

Materiál	<b>Drevovláknité izolačné dosky</b>
Použitie	<b>Strechy, Steny</b>
Tepelná vodivosť [W/(m*K)]	<b>0,1</b>
Hustota (kg/m <sup>3</sup> )	<b>600</b>
faktor difúzneho odporu (μ)	<b>11</b>
Výpočtová hodnota μ hodnoty (metóda: suchá miska/mokrú miska)	<b>0,16 m</b>
Obsah balenia	<b>63 ks/bal.</b>

Viac informácií <http://www.jafholz.sk/shop/plosne-materialy/dhf-dosky/dhf-doska-4-pd-egger-p1147062>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

