

## Saunový obklad Termodrevo Osika, profil STS

Artiklové číslo	Hrúbka	Šírka	Dĺžka
55395/1121	15 mm	120 mm	2 100 mm

Termicky modifikované drevo sa vyznačuje **zvýšenou trvanlivosťou a rozmerovou stabilitou, zníženou hygroskopicitou a zlepšenou biologickou odolnosťou**. Termická modifikácia dreva je zámerný technologický proces úpravy štruktúry dreva vplyvom zvýšenej teploty, s cieľným dopadom na zlepšenie jeho odolnosti voči vode a biologickým škodcom. **Vďaka termickej modifikácii získava drevo typickú karamelovú farbu a vôňu.**




### Vlastnosti a parametre:

- masívny, nelepený obklad
- dĺžka pera 10 mm
- balené po 6 ks v balíku

### Poznámky:

- foto je len ilustračné
- profil platí podľa grafického nákresu - dole 3 drážky

## VLASTNOSTI



Saunový obklad, profil  
STS

## ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka	15 mm
Šírka	120 mm
Dĺžka	2 100 mm
Hmotnosť	1,814 kg
Profil	Hobľovaný
Drevina	Termodrevo Osika
Kvalita drevených obkladov (paluboviek)	A

Viac informácií <http://www.jafholz.sk/shop/materialy-pre-drevostavby/dlazzkovice--hoblovane-dosky--obklady/drevene-obklady--dlazzkovice--laty/saunovy-obklad-termodrevo-osika--profil-sts--p5064543>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



**Stavebné rezivo**

Jednotka balenia

**6**

Viac informácií <http://www.jafholz.sk/shop/materialy-pre-drevostavby/dlazkovice--hoblovane-dosky--obklady/drevene-obklady--dlazkovice--laty/saunovy-obklad-termodrevo-osika--profil-sts~p5064543>

**Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.**

