

Vonkajší drevený obklad Termoborovica SSS

Artiklové číslo	Hrúbka	Šírka	Dĺžka
55986/0330	20 mm	92 mm	3.000 mm

Termodrevo borovica si zachováva prírodný a moderný vzhľad a kontrastnú farbu borovicového rastlého dreva s typickými hrčami. Borovica dorastá až do výšky 30m, čím severnejšie rastie, tým je drevo hustejšie.

Termicky modifikované drevo sa vyznačuje zvýšenou trvanlivosťou a rozmerovou stabilitou, zníženou hygroskopicitou a zlepšenou biologickou odolnosťou, čo ho predurčuje aj do vonkajších expozícií, predovšetkým bez kontaktu s terénom. Termická modifikácia dreva je zámerný technologický proces úpravy štruktúry dreva vplyvom zvýšenej teploty, s cieľovým dopadom na zlepšenie jeho odolnosti voči vode a biologickým škodcom. Vďaka termickej modifikácii získava drevo typickú karamelovú farbu a vôňu.

U tmavšieho thermodreva sa vplyvom UV žiarenia, zrážok, kyslíka, emisií a iných atmosférických činiteľov dosť rýchlo mení ich pôvodná hnedá farba na šedú. Prírodný proces starnutia dreva pôsobením poveternostných vplyvom nazývame aj atmosférická korózia dreva.

Pri pravidelnom ošetroení olejom si zachováva nádhernú stredne hnedú farbu. Tiež z ekologického hľadiska boduje výroba z tradičných európskych oblastí.

Materiál (severská borovica) je tepelne upravený pri teplotách 190-212 °C

Výhody a použitia:

- fasádne obloženie, podhlady, ploty
- veľmi nízka absorbcia vlhkosti
- rozmerová stálosť, nízka hmotnosť
- neobsahuje živicu
- odolnosť voči biologickým škodcom
- dlhá životnosť v exteriéri

VLASTNOSTI



Parallelogramm /
Rhombus / SSS

Viac informácií <http://www.jafholz.sk/shop/materialy-pre-drevostavby/dlazzkovice--hoblovane-dosky--obklady/drevene-obklady--dlazzkovice--laty/vonkajsi-dreveny-obklad-termoborovica-sss-p6446602>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.



ŠPECIFIKÁCIE

Hrúbka	20 mm
Šírka	92 mm
Dĺžka	3 000 mm
Hmotnosť	1,766 kg
<hr/>	
Profil	Parallelogramm / Rhombus / SSS
Drevina	Termoborovica
Kvalita drevených obkladov (paluboviek)	A
Hustota v suchom stave (kg/m ³)	350 - 380 kg/m³
Použitie	vonkajšie použitie

Viac informácií <http://www.jafholz.sk/shop/materialy-pre-drevostavby/dlazzkovic--hoblovane-dosky--obklady/drevene-obklady--dlazzkovic--laty/vonkajsi-dreveny-obklad-termoborovica-sss-p6446602>

Naskenujte QR kód a prejdite priamo na stránku produktu v našom Online-Shope.

